

單一氣體檢測儀

- 默認檢測可燃氣體(EX, 如甲烷, 丙烷, 氫氣等)、氧氣(O₂)、一氧化碳(CO)或硫化氫(H₂S), 支持超過30種氣體傳感器, 可定制檢測一氧化氮、氨氣、磷化氫等有毒氣體
- 可自定義報警點, 報警模式: 聲音、燈光、振動
- 可自定義校準點
- 採樣方式: 自然擴散
- 傳感器高濃度保護
- 可存儲500條報警記錄
- 開機自檢
- 背光顯示
- 語言: 中文, 英文
- 低電量指示
- 防爆等級: Ex ib IIB T3 Gb



視頻



標定罩(標配)

技術參數

型號	0611-SG01	0611-SG02	0611-SG03	0611-SG04
檢測氣體	可燃氣體/EX	氧氣/O ₂	一氧化碳/CO	硫化氫/H ₂ S
測定範圍	0-100%LEL	0-30%vol	0-1000ppm	0-100ppm
解析度	1%LEL	0.1%vol	1ppm	1ppm
精度	±5%FS			
響應時間	T ₉₀ <60s			
工作環境	溫度: -10°C~55°C; 濕度: <95%RH, 無結露			
傳感器壽命	2年(視具體使用環境而定)			
電源	3.7V 可充電鋰電池, 工作時間>8h			
尺寸(長×寬×高)	124×60×46mm			
重量	205g			

IP65
防塵防水



0611-SG01

標準配置

主機	1個
標定罩	1個
電源適配器和充電線	1套