



- 觸摸LCD顯示屏
- 測微目鏡測量壓痕, 自動計算硬度值并顯示在屏幕上
- 電動加載試驗力, 無砝碼
- 鑄造機殼, 結構穩定不變形
- 符合ISO 6506標準

技術參數

型號	HDT-MB610-U	HDT-MB710-U
轉塔方式	手動	自動
布氏試驗力	62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf	
布氏標尺	HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/125, HBW5/750, HBW10/100, HBW10/250, HBW10/500, HBW10/1000, HBW10/1500, HBW10/3000	
測定範圍	8~650HBW	
硬度測量解析度	0.1HBW	
工作臺升降	手動	
載荷控制	自動(加荷/保荷/卸荷)	
保荷時間	0~60秒	
測量顯微鏡	倍率	20X
	解析度	0.1µm
最大試樣高度	200mm	
壓頭中心至機身距離	135mm	
數據輸出	內置打印機, RS232接口	
電源	AC110V, 60HZ, 1Ø	
尺寸	550×210×750mm	
重量	130kg	



標準配置

主機	1個
Ø78mm平臺	1個
Ø200mm平臺	1個
V形臺	1個
Ø2.5mm布氏壓頭	1個
Ø5mm布氏壓頭	1個
Ø10mm布氏壓頭	1個
硬度塊100~200HBW2.5/187.5	1個
硬度塊90~200HBW10/1000	1個
硬度塊100~200HBW10/3000	1個

可選配件

硬度塊100~200HBW2.5/187.5	HDT-B-HB25A1
硬度塊90~200HBW10/1000	HDT-B-HB10C1
硬度塊100~200HBW10/3000	HDT-B-HB10A1
硬度試驗機工作臺	HDT-DESK