

一鍵式閃測儀(可拼接)



小視野適合測量螺紋、
倒角等較小的尺寸

適合非專業人員在車間使用，
快速測量大批量工件



- 單個或多個工件一鍵測量
- 工件位置任意擺放
- 自動聚焦，自動測量，自動提取要素
- 可定制報表，定制行業專屬軟件模塊和算子，選配數據傳輸軟件
- 可完成999+尺寸，200+工件的批量測量
- 適合中小型精度要求較高的零件



機身顯示器(選配)

技術參數

型號	QMS-A220-U	
光學鏡頭	雙視野雙遠心低畸變鏡頭	
	大視野: Ø100mm	
	小視野: Ø25mm	
視野範圍	大視野	小視野
	93×62mm	20×16mm
測定範圍	200×200mm	130×130mm
測量精度	不拼接	±3μm ^①
	拼接	±(5+0.02L)μm ^③
重複精度	不拼接	±1μm
	拼接	±2μm
承重	5kg	
測量時間	<2s	
測量數據	2D測量	
電源	AC110V, 60Hz, 1Ø	
光照系統	背光	遠心平行光, 綠光
	環形光	4分區高亮白光, 360°低角度綠光
	同軸光(選配)	大面積高均勻白光, 亮度可調
環境要求	溫度: 20°C±2°C, 相對濕度: 30%~80%, 振動<0.002g, 低於15Hz	
外形尺寸	532×428×766mm	
重量	50kg	

標準配置

主機	1個
電腦	1臺
加密鎖	1個
軟件	1套

可選配件

同軸光	QMS-23-A3
數據傳輸模塊	QMS-23-D1
CAD導入模塊	QMS-23-C1
腳踏開關	QMS-43-FS1
11.6"機身顯示器	QMS-23-B1(需出貨前安裝)

*最佳溫度20°C±1°C

① 在80×64mm範圍內，對焦面上，環境溫度20°C±1°C的情況下

② 在20×16mm範圍內，對焦面上，環境溫度20°C±1°C的情況下

③ 在180×180mm範圍內，對焦面上，環境溫度20°C±1°C、工作臺載重2kg以下時，L為工作臺移動量(mm)

④ 在117×117mm範圍內，對焦面上，環境溫度20°C±1°C、工作臺載重2kg以下時，L為工作臺移動量(mm)

測量軟件(標配)

- 自動測量算子，實現了同時測量寬度、孔、環、夾角等多種元素，上手簡單、測量快速



- 測量結果自動保存項目文件，并自動統計OK數，NG數

