

## 數位扁頭內溝槽卡尺





1120-150A  
A型



1120-150P  
C型

- 用于測量內凹槽等
- 解析度: 0.01mm/0.0005"
- 按鍵:  
A型: 開/關, 設置數值, 公/英制轉換, 數值預置(+, -)  
C型: 開/關, 置零, 公/英制轉換, 相對/絕對測量轉換, 數據保持
- CR2032電池
- 不銹鋼尺身
- 可選附件: 測深定位塊(僅適用於c=16mm的卡尺, 型號**6143**)



測深定位塊6143(選配)



不防水, 有預置功能, 帶數據接口(讀數無需加測爪寬度)

(mm)

型號	測定範圍	類型	精度	L	a	b	c	d	e	數據傳輸
1120-150A	22-150mm/0.87-6"	A	±0.04mm	250	5	11	16	30	1	數據綫(型號7315-21需選配接收部, 7302-21, 選配)
1120-1501	35-150mm/1.38-6"	A	±0.06mm	250	6	17.5	16	60	1.5	數據綫(型號7315-21需選配接收部, 7302-21, 選配)
1120-200A	25-200mm/0.98-8"	A	±0.04mm	310	5	12.5	16	40	1	數據綫(型號7315-21需選配接收部, 7302-21, 選配)
1120-2001	40-200mm/1.57-8"	A	±0.06mm	310	7	20	16	70	2.5	數據綫(型號7315-21需選配接收部, 7302-21, 選配)
1120-300A	30-300mm/1.18-12"	A	±0.05mm	410	5	15	16	50	1.5	數據綫(型號7315-21需選配接收部, 7302-21, 選配)
1120-3001	50-300mm/1.97-12"	A	±0.07mm	410	8	25	16	80	2.5	數據綫(型號7315-21需選配接收部, 7302-21, 選配)
1120-500	40-500mm/1.57-20"	A	±0.07mm	680	5	20	24	90	2.2	數據綫(型號7315-22需選配接收部, 7302-22, 選配)

IP67防塵/防水, 無數據傳輸, 不自動開機, 每次開機需置零, 無預置功能(讀數需加測爪寬度)

型號	測定範圍	類型	精度	L	a	b	c	d	e
1120-150P	22-150mm/0.87-6"	C	±0.04mm	250mm	5mm	11mm	16mm	30mm	1mm