



## 數位扭簧比較儀



- 直線球軸承使用可達千萬次
- $\varnothing 28\text{mm}$ 測杆套適合于強力夾持
- 絕對編碼光柵, 關機后仍保留原有數值
- 可調解析度: 0.0002mm/0.00001"  
0.001mm/0.00005"  
0.01mm/0.0005"
- 模擬指針顯示
- 按鍵功能: 數據輸出, 設置公差, 設置初始值, 保持讀數, 測量方向轉換, 最大值/最小值/跳動, 關機時間設置, 開/關, 公/英制轉換, 調整解析度
- 電源: 充電電池, 可工作24小時
- 紅寶石測頭



2140-6



注意: 充電電池, 可工作24小時

絕對編碼光柵,  
關機后仍保留原有數值

數據  
傳輸

$\varnothing 28\text{mm}$ 測杆套  
適合于強力夾持

直線球軸承  
使用可達千萬次

超差報警提示



模擬指針顯示



### 數據接口型

可選附件:

無線發射部, 型號**7315-60**需選配接收部

數據連接綫(鍵盤信號), 型號**7302-60**

數據連接綫(串口信號), 型號**7305-G60**

(綫長3m, 可選最大綫長15m; RS232協議, 可選RS485協議)

型號	測定範圍	全程精度	回程精度	備注
2140-6	0-6mm/0-0.24"	1.6 $\mu\text{m}$	0.8 $\mu\text{m}$	平后蓋

### 內置無線型

可選附件:

無線接收器(鍵盤信號, 可連接15個數位式量表使用), 型號**2134-R1**

無線接收器(串口信號, 可連接15個數位式量表使用), 型號**2134-R2**

型號	測定範圍	全程精度	回程精度	備注
2140-6WL*	0-6mm/0-0.24"	1.6 $\mu\text{m}$	0.8 $\mu\text{m}$	平后蓋

\*可定制連續采集(按"DATA"按鍵可開始連續采集, 再按可停止采集; 采集頻率可定制, 最快可達1s采集10個數據)