

數字萬用表


- 2000位數位位數
- 自動量程(交流200mV除外)
- 數據保持
- 最大值保持
- 背光顯示
- 低電量提示
- 自動關機
- 安全等級: CAT III 600V

技術參數

型號	功能	量程	解析度	精度 ("d是解析度")
9216-F520	直流電壓	200mV	0.1mV	$\pm(0.5\%+2d)$
		2V/20V/200V	0.001V/0.01V/0.1V	$\pm(1.0\%+2d)$
		600V	1V	$\pm(1.2\%+2d)$
	交流電壓(50~60Hz)	200mV	0.1mV	$\pm(1.5\%+30d)$
		2V	0.001V	$\pm(1.2\%+3d)$
		20V/200V	0.01V/0.1V	$\pm(1.5\%+3d)$
		600V	1V	$\pm(2.0\%+4d)$
	直流電流	200 μ A	0.1 μ A	$\pm(1.0\%+3d)$
		2000 μ A/20mA/200mA	1 μ A/0.01mA/0.1mA	$\pm(1.5\%+3d)$
		10A	0.01A	$\pm(2.5\%+5d)$
	交流電流(50~60Hz)	200 μ A	0.1 μ A	$\pm(1.5\%+5d)$
		2000 μ A/20mA/200mA	1 μ A/0.01mA/0.1mA	$\pm(1.8\%+5d)$
		10A	0.01A	$\pm(3.0\%+7d)$
	電阻	200 Ω	0.1 Ω	$\pm(1.2\%+4d)$
		2k Ω	0.001k Ω	$\pm(1.0\%+2d)$
		20k Ω /200k Ω /2M Ω	0.01k Ω /0.1k Ω /0.001M Ω	$\pm(1.2\%+2d)$
		20M Ω	0.01M Ω	$\pm(2.0\%+3d)$
	溫度(K型)	-50°C~1000°C	1°C	$\pm(3.0\%+5°C)$
		-58°F~1832°F	1°F	$\pm(3.0\%+8°F)$
	二極管測試	測試電流: 0.3mA(典型)	1mV	$\pm(10\%+5d)$
通斷測試	<100 Ω			
電源	1節9V 6F22電池			
尺寸	150×70×48mm			
重量	255g			



紅黑表筆(標配)



溫度探頭和轉接頭(標配)

標準配置

主機	1個
溫度探頭	1個
熱電偶轉接頭	1個
9V電池	1個
紅黑表筆	各1個