

## 筆形數字多用表

- 自動/手動量程
- 最大值模式
- 數據保持
- NCV非接觸電壓測試
- 低電量提示
- 自動關機
- 安全等級: CAT III 600V



黑表筆(標配)



鱷魚夾(標配)



### 技術參數

型號	功能	測定範圍	解析度	精度
9241-ML200	直流電壓	200mV/2V/20V/200V/600V	0.1mV/1mV/10mV/0.1V/1V	$\pm(0.7\%+2)$
	交流電壓	200mV/2V/20V/200V	0.1mV/1mV/10mV/0.1V	$\pm(0.8\%+3)$
		600V	1V	$\pm(1.0\%+3)$
	直流電流	20mA/200mA	10 $\mu$ A/0.1mA	$\pm(1.5\%+3)$
	交流電流	20mA/200mA	10 $\mu$ A/0.1mA	$\pm(2.0\%+3)$
	電阻	200 $\Omega$	0.1 $\Omega$	$\pm(1.0\%+3)$
		2k $\Omega$ /20k $\Omega$ /200k $\Omega$ /2M $\Omega$	1 $\Omega$ /10 $\Omega$ /0.1k $\Omega$ /1k $\Omega$	$\pm(1.0\%+1)$
		20M $\Omega$	10k $\Omega$	$\pm(1.0\%+5)$
	邏輯電平測試	<1.5V(綠燈亮) 1.5~3.5V(紅燈綠燈皆不亮) >3.5V(紅燈亮)		
	二極管	開路電壓1.5V		
導通性測試	<50 $\Omega$			
電源	2節7號電池			

### 標準配置

主機	1個
黑表筆	1個
紅、黑鱷魚夾	各1個
7號電池	2節