

迷你數字萬用表(基礎款)

暢銷
產品



- 機身小巧便攜, 帶保護殼
- 1999位數位位數
- 數據保存
- 背光顯示
- 低電量提示
- 自動關機
- 安全等級: CAT III 600V

技術參數

| 型號 | 功能 | 測定範圍 | 解析度 | 精度 ("d是解析度") | |
|-------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--|
| 9242-ML100A | 直流電壓 | 200.0mV | 0.1mV | $\pm(0.7\%+3d)$ | |
| | | 2000mV | 1mV | $\pm(0.5\%+2d)$ | |
| | 交流電壓(40/400Hz) | 20.00V/200.0V/600V | 0.01V/0.1V/1V | $\pm(0.7\%+3d)$ | |
| | 直流電流 | 200.0V/600V | 0.1V/1V | $\pm(1.2\%+3d)$ | |
| | | 200.0μA/200.0mA | 0.1μA/0.1mA | $\pm(1.0\%+2d)$ | |
| | | 10.00A | 0.01A | $\pm(1.2\%+5d)$ | |
| | 電阻 | 200.0Ω | 0.1Ω | $\pm(1.0\%+2d)$ | |
| | | 2000Ω/20.00kΩ/200.0kΩ | 1Ω/0.01kΩ/0.1kΩ | $\pm(0.8\%+2d)$ | |
| | 電池測試 | 20.00MΩ | 0.01MΩ | $\pm(1.2\%+3d)$ | |
| | | 1.5V/9V/12V電池檢測 | | | |
| | 二極管測試 | 開路電壓: 2.1V DC | | | |
| | 通斷測試 | <50Ω | | | |
| | 電源 | 2節7號電池 | | | |
| | 尺寸 | 134×77×47mm | | | |
| 重量 | 206g | | | | |



紅黑表筆(標配)

標準配置

| | |
|------|-----|
| 主機 | 1個 |
| 紅黑表筆 | 各1個 |
| 7V電池 | 2節 |