

數字萬用表(帶插孔指示燈)

- 插孔指示燈: 對應檔位插孔指示綠燈閃爍, 防止插錯筆
- NCV非接觸電壓探測: 非接觸式探測線路是否帶強電, 通過指示燈和蜂鳴器判斷強弱
- 開機自動校準, 測量精準, 綫性好
- LIVE火綫識別
- 雙色背光(橙色背光提示高壓: 電壓大于80V或者電流大于1A橙色背光自動點亮)
- 100mF大容量電容表
- 真有效值
- 電池測試功能
- 最大值、最小值測量
- 數據保持
- 低電量提示
- 自動關機
- 安全等級: CAT III 1000V, CAT IV 600V



紅黑表筆(標配)

標準配置

主機	1個
紅黑表筆	各1個
5號電池	2節

技術參數

型號	功能	測定範圍	解析度	精度	
9246-180	直流電壓	600mV/6V/60V/600V/1000V	0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V/1V	±(0.5%+3)	
	交流電壓	6V/60V/600V/750V	0.001V/0.01V/0.1V/1V	±(0.8%+5)	
	直流電流	60μA/60mA/600mA/10A	0.01μA/0.01mA/0.1mA/0.01A	±(1.2%+3)	
	交流電流	60mA/600mA/10A	0.01mA/0.1mA/0.01A	±(1.5%+3)	
	電阻		600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ	0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ	±(1.0%+3)
			6MΩ/60MΩ	0.001MΩ/0.01MΩ	±(1.5%+3)
	電容		10nF/100nF/1000nF/10μF/100μF/1000μF	0.001nF/0.01nF/0.1nF/0.001μF/0.01μF/0.1μF	±(4.0%+5)
			10mF/100mF	0.001mF/0.01mF	±(5.0%+5)
	頻率		10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz	0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/0.01kHz/0.1kHz	±(1.0%+3)
			10MHz	0.001MHz	±(3.0%+3)
	占空比		1~99%	0.1%	±(3.0%+3)
	二極管測試		正向直流電流約2.5mA, 反向直流電壓約3.0V		
	通斷測試		<30Ω		
	電源		2節5號電池		
尺寸		188×88×50mm			
重量		424g			