

超薄智能數字萬用表

- 自動識別交流電壓/直流電壓/電阻/通斷測試檔位
- NCV非接觸電壓探測: 非接觸式探測線路是否帶強電, 通過指示燈和蜂鳴器判斷強弱
- 開機自動校準以保證精度
- LIVE火綫識別
- 背光顯示
- 真有效值
- 數據保持
- 低電量提示
- 自動關機
- 安全等級: CAT III 600V



紅黑表筆(標配)

標準配置

主機	1個
紅黑表筆	各1個
CR2032電池	2粒

技術參數

型號	功能	測定範圍	解析度	精度	
9247-190	直流電壓	60mV/600mV/6V/60V/600V	0.01mV/0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V	±(0.5%+3)	
	交流電壓	60mV/600mV/6V/60V/600V	0.01mV/0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V	±(1.0%+3)	
	直流電流	6000μA/60mA/600mA	1μA/0.01mA/0.1mA	±(1.2%+5)	
	交流電流	6000μA/60mA/600mA	1μA/0.01mA/0.1mA	±(1.5%+5)	
	電阻		600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ	0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ	±(1.0%+5)
			6MΩ/60MΩ	0.001MΩ/0.01MΩ	±(1.5%+3)
	電容		6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF	0.001nF/0.01nF/0.1nF/0.001μF/0.01μF/0.1μF	±(4.0%+5)
			6mF/60mF	0.001mF/0.01mF	±(5.0%+5)
	頻率		10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz	0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/0.01kHz/0.1kHz	±(1.0%+5)
			10MHz	0.001MHz	±(3.0%+5)
	占空比		1~99%	0.1%	±(3.0%+5)
	二極管測試		開路電壓2.0V		
	通斷測試		<約50Ω		
	電源		2粒3V CR2032電池		
尺寸		133×68×18mm			
重量		178g			