

## 交直流數字鉗形表

- 4000位數位顯示
- 28mm鉗口開口度
- NCV非接觸電壓探測, 聲光報警提示
- 真有效值測量
- 自動量程
- 清零功能
- 數據保持
- 極性顯示
- 背光顯示
- 低電量指示
- 自動關機
- 安全等級: CAT III 300V/CAT II 600V



紅黑表筆(標配)



### 技術參數

| 功能     | 量程  | 解析度                                   | 精度<br>("d"型是解析度) |
|--------|---|---------------------------------------|------------------|
| 直流電流   | 40.00A/400.0A                               | 0.01A/0.1A                            | ±(2.0%+5d)       |
| 交流電流*  | 40.00A/400.0A                               | 0.01A/0.1A                            | ±(2.0%+5d)       |
| 直流電壓   | 400.0mV                                     | 0.1mV                                 | ±(0.7%+3d)       |
|        | 4.000V/40.00V/400.0V/600V                   | 0.001V/0.01V/0.1V/1V                  | ±(0.5%+2d)       |
| 交流電壓*  | 4.000V                                      | 0.001V                                | ±(1.0%+5d)       |
|        | 40.00V/400.0V/600V                          | 0.01V/0.1V/1V                         | ±(0.8%+5d)       |
| 交流電壓頻率 | 10Hz~60kHz                                  | 0.01Hz~0.01kHz                        | ±(0.5%+2d)       |
| 電阻     | 400.0Ω                                      | 0.1Ω                                  | ±(1.0%+2d)       |
|        | 4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ                     | 0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ                  | ±(0.8%+2d)       |
|        | 4MΩ/40MΩ                                    | 0.001MΩ/0.01MΩ                        | ±(2.5%+5d)       |
| 電容     | 40.00nF/400.0nF/4.000μF/<br>40.00μF/400.0μF | 0.01nF/0.1nF/0.001μF/<br>0.01μF/0.1μF | ±(4.0%+5d)       |
|        | 4.000mF/40.00mF                             | 0.001mF/0.01mF                        | ±10.0%           |
| 頻率     | 10Hz~10MHz                                  | 0.01Hz~0.01MHz                        | ±(0.1%+4d)       |
| 占空比    | 0.1%~99.0%                                  | 0.1%                                  | ±(3.0%+5d)       |
| 二極管測試  | 開路電壓約4V                                     |                                       |                  |
| 通斷測試   | <30Ω  |                                       |                  |
| 電源     | 2節7號電池                                      |                                       |                  |
| 尺寸     | 215×75×37mm                                 |                                       |                  |
| 重量     | 235g  |                                       |                  |

\*交流電壓/電流頻響: 45Hz~400Hz, 顯示真有效值

|    |            |
|----|------------|
| 型號 | 9315-CF210 |
|----|------------|

### 標準配置

|      |     |
|------|-----|
| 主機   | 1個  |
| 7號電池 | 2節  |
| 紅黑表筆 | 各1根 |