







符合ISO6506, ISO6507, ISO 6508標準



技術參數

型號	ISH-BRV-U
洛氏試驗力	初試驗力: 98N, 總試驗力: 588, 980, 1471N
洛氏解析度	0.5HR
布氏試驗力	306, 613, 1839N
維克氏試驗力	294N
工作臺升降	手動
載荷控制	手動
顯微鏡總放大倍率	37.5X/75X(可切換)
最大試樣高度	180mm
壓頭中心至機身距離	200mm
電源	AC110V, 60Hz, 1Ø
尺寸	546×300×767mm
重量	90kg

標準配置

主機	1個
Ø1.5875mm硬質合金球形洛氏壓頭	1個
金剛石錐形洛氏壓頭	1個
Ø5mm布氏壓頭	1個
Ø2.5mm布氏壓頭	1個
維克氏壓頭	1個
Ø60mm平臺(用于洛氏)	1個
Ø150mm平臺(用于洛氏)	1個
V形臺(用于洛氏)	1個
Ø60mm平臺(用于布氏和維克氏)	1個
V形臺(用于布氏和維克氏)	1個
硬度塊HRB88~95	1個
硬度塊HRC20~30	1個
硬度塊HRC60~65	1個
硬度塊400~500HV30	1個
硬度塊180~300HBW2.5/187.5	1個
防塵罩	1個

可選附件

硬度塊HRB88~100	HDT-B-HRB
硬度塊HRC20~30	HDT-B-HRC1
硬度塊HRC60~70	HDT-B-HRC3
硬度塊400~500HV30	HDT-B-HV30D
硬度塊200~300HBW2.5/187.5	HDT-B-HB25A2
小V形臺(用于洛氏)	ISH-SMALLANVI
硬度試驗機工作臺	HDT-DESK