



視頻

- 符合ISO868, ISO7619, ASTM D 2240標準
- 平均值和最大值兩種模式
- 加載時間可調
- 設定上下限, 并判定測量結果
- 可存儲500組數據
- 通過無線信號連接打印機
- 可手持使用或裝在機架上  
(型號: ISH-DS-STANDA)使用
- 自動關機



鈍圓錐壓頭

ISH-DSA



尖型壓頭

ISH-DSD

技術參數

型號	ISH-DSA	ISH-DSD
硬度單位	邵氏A	邵氏D
適用材料	軟塑料、軟橡膠等	硬塑料、硬橡膠等
測定範圍	0~100HA*	0~100HD*
解析度	0.1HA	0.1HD
精度	±1HA	±1HD
壓頭行程	2.5mm	
輸出方式	無線信號和USB	
電源	內置可充電電池	
尺寸	153×50×29mm	
重量	170g	

\*當測量結果大于90HA時, 需選用D型邵氏硬度試驗機  
當測量結果小于20HD時, 需選用A型邵氏硬度試驗機



標準塊(标配)



打印機(選配)



軟件U盤(選配)

標準配置

主機	1個
標準塊	1個
軟件和USB線	1個
電源適配器	1個

可選配置

打印機	ISH-DS-PRINTER
機架	ISH-DS-STANDA