



- 1080P高清影像
- 相機內置軟件，無需電腦，通過鼠標操作
- 帶拍照功能，照片存儲到U盤中
- 測量結果可以導出到Excel
- 自動曝光，白平衡
- 亮度、對比度、增益調節



技術參數

型號	ISM-DL301(帶底光源)
放大倍率	15X~100X
傳感器	1/2" CMOS
像素	2M
解析度	1920×1080
幀速率	60fps
輸出接口	HDMI
電源	AC110V, 60Hz, 1Ø
尺寸(長×寬×高)	570×300×430mm
重量	6.5kg

標準配置

主機	1個
0.5X相機接口	1個
1X輔助物鏡	1個
校准片	1個
16G U盤	1個
黑板	1個
鼠標	1個
HDMI連接線	1個
電源適配器	3個

放大倍率和測量精度

變倍物鏡倍率	圖形放大倍率	測量精度
0.75X	15X	±8µm
1X	20X	±7µm
1.5X	30X	±6µm
2X	40X	±6µm
2.5X	50X	±6µm
3X	60X	±5µm
3.5X	70X	±5µm
4X	80X	±4µm
4.5X	90X	±4µm
5X	100X	±4µm

放大倍率、焦距和視場

輔助物鏡	技術參數	相機接口	
		0.5X(標配)	1X(選配)
1X(標配)	放大倍率	15~100X	30~200X
	焦距	70±2mm	70±2mm
	視場	16×11~2.5×1.6mm	7.8×5.3~1.2×0.8mm
2X(選配)	放大倍率	30~200X	60~400X
	焦距	29±2mm	29±2mm
	視場	7.8×5.3~1.2×0.8mm	3.8×2.7~0.6×0.4mm

可選配置

1X相機接口	ISM-DL-CA1X
2X輔助物鏡	ISM-DL-OB2X
X-Y玻璃工作臺(行程: 100×86mm)	ISM-DL-STAGE
X-Y金屬工作臺	ISM-DL-STAGE1
LED光源	
輔助物鏡	

