

連續變倍體視顯微鏡(基礎型)

技術參數

型號	ISM-ZS30
目鏡筒	雙目
目鏡(大視場)	10X(視場: Ø20mm)
物鏡	1X~4.5X(連續變倍)
變倍比	1:4.5
瞳距調節範圍	55~75mm
屈光度調節	±5屈光度(2個目鏡都可調節)
物鏡工作距離	97mm
最大工件高度	60mm
照明	LED透射照明和反射照明(亮度可調)
電源	AC110V, 60Hz, 1Ø
尺寸(長×寬×高)	260×190×400mm
重量	4.3kg

標準配置

主機	1個
10X目鏡	2個
Ø95mm玻璃板	1個
Ø95mm黑白板	1個
防塵罩	1個



環形LED光源(選配)



視頻



可選配件

輔助物鏡	0.5X	ISM-ZS30-OB05X*
	0.63X	ISM-ZS30-OB06X*
	0.75X	ISM-ZS30-OB07X*
	2X	ISM-ZS30-OB2X
目鏡	10X分劃目鏡(解析度0.1mm)	ISM-ZS30-EPD10X
	WF15X(視場: Ø16mm)	ISM-ZS50-EP15X
	WF20X(視場: Ø12mm)	ISM-ZS50-EP20X
加長套筒		ISM-ZS30-ADAPTER
環形LED光源		ISM-ZS-RL
中繼鏡0.75X**		ISM-AD-0D75
數碼相機		ISM-CM63

*使用0.5X, 0.63X, 0.75X輔助物鏡時, 必須選配加長套筒ISM-ZS30-ADAPTER

**使用數碼相機時, 必須選配0.75X中繼鏡ISM-AD-0D75