

## 一體式塗層測厚儀(基礎型)

適用於磁性和非磁性基體

- 兩用探頭，適用於鐵磁性金屬和非磁性金屬基材
- 可測量磁性基體上的非磁性塗層和非金屬塗層  
基體: 鐵、鋼、有磁不銹鋼(不包括無磁不銹鋼)
- 塗層: 鋅、鋁、銅、鎳、錫、噴塑、漆(不包括鍍)  
可測量非磁性金屬基體上的非導電塗層  
基體: 銅、鋁、鋅、無磁不銹鋼  
塗層: 噴塑、漆、鋁陽極氧化(不包括鍍鉻、鍍鋅)
- 三種測量模式: Fe、NFe、Fe/NFe
- 可存儲9組測量數據
- 小巧便攜，操作簡單



紅寶石芯

### 技術參數

型號	ISO-1000FN	
測定範圍	0~2000µm	
解析度	0.1µm	(測定範圍<100µm)
	1µm	(100µm≤測定範圍<1000µm)
	0.01mm	(1mm≤測定範圍≤2mm)
測量精度	±(2µm+3%L) L是測量厚度(單位µm)	
測量間隔	0.5s	
校准模式	零點校准	
基體最小厚度	Fe	0.2mm
	NFe	0.05mm
最小測量表面	Ø25mm	
工件最小半徑	凸面	5mm
	凹面	25mm
單位	µm/mil	
電源	2節7號電池	
主機尺寸	101×62×28mm	
主機重量	79g	



鐵基對零板(標配)



非鐵基對零板(標配)



標準片(標配)

### 標準配置

主機	1個
鐵基對零板	1個
非鐵基對零板	1個
標準片(100µm)	1片
7號電池	2節