


技術參數

型號	ISV-K3915	ISV-K6015	
鏡頭	直徑(ØD)	Ø3.9mm	Ø6.0mm
	像素	0.92M	
	解析度	1280×720	
	景深	8-150mm	12-200mm
	擺頭方向	四向	四向
	鏡頭彎曲範圍(α)	±160°	
	可視角度(θ)	120°	
	照明	后置光纖照明	
	鏡片	藍寶石玻璃鏡片	
	防塵防水等級	IP67	
擺頭控制	手動搖杆		
鏡頭線	長度	1.5米	1.5米
	類型	軟性(鎢絲編織管)	
主機	屏幕	5" 高清液晶顯示	
	功能	可拍照錄像屏	
	文件格式	照片: JPG, 錄像: MP4	
	圖像處理	圖像放大(1X, 2X, 3X, 4X)	
	圖像控制	凍結, 翻轉, 回放, 模擬標尺	
	內存	內存卡	
	輸出接口	USB, HDMI	
電源	充電鋰電池(工作時間≥4個小時), AC110V, 60Hz, 1Ø(為連續使用供電)		
重量	1000g		



標準配置

主機(含鏡頭線)	1個
32G內存卡	1個
讀卡器	1個
USB數據線	1個
三腳架	1個
電源適配器	1個

使用環境

主機工作溫度	-10~50°C, 低溫無需預熱
鏡頭工作溫度	-20~70°C
貯藏溫度	-20~60°C
相對濕度	最大90%, 無冷凝

可選配置

探頭高溫報警	ISV-K-HTALARM(需出廠前預安裝)
鉤子	ISV-K-HOOK(需出廠前預安裝)
磁鐵	ISV-K-MAGNET(需出廠前預安裝)
WIFI輸出	ISV-K-WIFI(需出廠前預安裝, 支持安卓系統)
抓取鉗	ISV-K-CLAMP