

鹽水噴霧試驗箱



- 採用塑質精密噴嘴及錐形噴霧裝置，落霧均勻、快速，噴嘴使用壽命長、不結晶
- 噴霧時間內部可控制，無需外加時間繼電器
- 通過流量計、調壓閥來調節鹽水流量以及壓縮空氣的壓力，以保證均勻的鹽霧沉降量
- 採用手動加水系統，水位不足時可自動補充，確保試驗不中斷

技術參數

型號	SFT-S210R-U
測試條件	適用於中性、酸性鹽霧試驗
工作室尺寸(W×H×D)	900×500×600mm
工作室容積	270L
鹽水箱容積	25L
工作室溫度	35±1°C
飽和桶溫度	47±1°C
鹽水溫度	35±1°C
加熱方式	熱輻射加熱
噴霧方式	連續式，間歇式
試驗液	中性：純淨水+氯化鈉(PH6.5~7.2)
壓縮空氣壓力	2~3kgf/cm ²
電源功率	AC110V, 60Hz, 1Ø
尺寸(W×H×D)	1560×1250×910mm
重量	118kg



標準配置

主機	1個
置物棒	1組
氯化鈉	2瓶
10L鹽水調制量杯	1個
80ml標準杯	2個
50ml計量杯	2個

可選配置

玻璃噴咀	SFT-S210R-NOZZLE
鹽水過濾器	SFT-S210R-FILTER