

桌上型溫濕度交變試驗箱

- 桌上型設計，靜音，機身小容積大，不占空間
- 箱體附有獨立的操作系統，採用7寸人機界面觸摸屏控制器
- 採用智能冷凍和除濕系統，與傳統機器相比可省電30~45%
- 可通過USB接口，導出Excel數據表



技術參數

型號	THT-Z158-U	
工作室尺寸(W×H×D)	300×350×300mm	
工作室容積	32L	
溫度範圍	-40~120°C	
濕度範圍	20~98%RH	
溫/濕度波動度	±0.5°C, ±2.5%RH	
溫/濕度均勻度	≤2°C, ±3%RH	
溫/濕度穩定度	±0.3°C, 2.5%RH	
升溫時間	1~3°C/min	
降溫時間	0.7~1°C/min	
使用環境	環境溫度	5~35°C
	相對濕度	≤85%RH
材料	外殼材料	冷軋鋼板+烤漆處理
	工作室材料	SUS#304不銹鋼制
	保温材料	硬質聚氨酯發泡
冷凍系統	氣冷式	
保護裝置	壓縮機過載保護開關，冷媒高壓保護開關，陶瓷保險絲，水盤缺水保護開關，電磁開關，空焚保護開關，警報器	
電源功率	AC110V, 60Hz, 1Ø	
尺寸(W×H×D)	550×850×1050mm	
重量	185kg	



標準配置

主機	1個
測試孔	1個
置物架	2個
變壓器	1個